

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ECO AREA L SPD 60W 865 7200LM GR

ECO AREA | Απλά φωτιστικά δρόμου και πορείας



ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Φωτισμός δρόμων
- Οδοί
- Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
- Φωτισμός περιοχής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Λειτουργικός και λιτός σχεδιασμός
- Χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας που οφείλεται στη μεγάλη διάρκεια ζωής των LED
- Εγγύηση 5 ετών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

- Ασύμμετρη κατανομή φωτός για διάφορους τομείς εφαρμογών
- Ανθεκτικό περίβλημα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- Στερέωση πλευρικής εισόδου για πόλους 48...60 mm
- Προστασία από υπερτάσεις: έως 10 kV (L / N-PE)
- Ενσωματωμένο τροφοδοτικό ευρείας τάσης, κατάλληλο για 100 - 240 V_{AC}
- Προεγκατεστημένο, εύκαμπτο καλώδιο 0,5 m (H05RN-F), τυλιγμένο μονό καλώδιο 3 x 1,0 mm²



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ηλεκτρικά στοιχεία

| | |
|--|---------------|
| Ονομαστική κατανάλωση | 60,00 W |
| Κατάσταση λειτουργίας | Mains voltage |
| Ονομαστική τάση | 100...240 V |
| Συχνότητα δικτύου | 50/60 Hz |
| Συντελεστής ισχύος λ | > 0,90 |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια B16 A | 16 |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C10 A | 15 |
| Μέγ. αρ. φωτιστικών ανά ασφάλεια C16 A | 24 |
| Ρεύμα ενεργοποίησης | 16 A |
| Συνολική αρμονική παραμόρφωση | < 20 % |
| Χρόνο ρεύμα εκκίνησης T _{h50} | 120 μs |


Φωτομετρικά δεδομένα

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Θερμοκρασία χρώματος | 6500 K |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra | >80 |
| Χρώμα φωτός σύμφωνα με EN 12464-1 | Ψυχρό Φως Ημέρας |
| Φωτεινή ροή | 7200 lm |
| Φωτεινή απόδοση | 120 lm/W |
| Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας | ≤5 sdcn |

Φωτοτεχνικά στοιχεία

| | |
|--------------|--------------|
| Γωνία δέσμης | 135 ° x 75 ° |
|--------------|--------------|

Διαστάσεις και βάρος



| | |
|--------|----------|
| Μήκος | 409,0 mm |
| Πλάτος | 151,0 mm |
| Ύψος | 83,0 mm |

| | |
|-----------------|-----------|
| Βάρος προϊόντος | 1554,00 g |
| Μήκος καλωδίου | 300 mm |

Χρώματα & υλικά

| | |
|------------------|--------------------|
| Χρώμα προϊόντος | Gray |
| Σχεδιασμός | Gray |
| Υλικό πλαισίου | Aluminum |
| Υλικό καλύμματος | Polycarbonate (PC) |

Θερμοκρασίες και συνθήκες λειτουργίας

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | -30...+50 °C |
|----------------------------------|--------------|

Διάρκεια ζωής

| | |
|-------------------------------|---------|
| Αριθμός κύκλων μεταγωγής | 100000 |
| Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |

Πρόσθετα στοιχεία προϊόντος

| | |
|---------------------|------------|
| Είδος εγκατάστασης | SIDE ENTRY |
| Θέση συναρμολόγησης | Κοντάρι |

Δυνατότητες

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Dimmable | Όχι |
| Τύπος σύνδεσης | Cable, 3-pole |
| Αντικαταστάσιμη μονάδα LED | Μη αντικαταστάσιμο |

Πιστοποιητικά και τυποποιήσεις

| | |
|--|---------------|
| Βαθμός προστασίας | IP66 |
| Γυαλί προστασίας | I |
| Βαθμός προστασίας IK (αντοχή σε κρούση) | IK08 |
| Φωτοβιολογική ομάδα ασφάλειας σύ EN62471 | RG1 |
| Πρότυπα | CE/ROHS/REACH |

Υλικοτεχνικά δεδομένα

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης | -35...+70 °C |
|--------------------------------|--------------|

LOGISTICS

| Κωδικός προϊόντος | Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα) | Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) | Μεικτό βάρος | Όγκος |
|-------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075425279 | Folding carton box 1 | 448 mm x 121 mm x 200 mm | 1754,00 g | 10.84 dm ³ |

| | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075425286 | Shipping carton box 8 | 507 mm x 467 mm x 422 mm | 14840,00 g | 99.92 dm ³ |
|---------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για Εγγύηση βλέπε

▶ www.ledvance.gr/guarantee

ΑΔΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.